TEXWAX
Qualität hat einen Namen!

Datenblatt: Coromatic SF

EP-Mehrzweckgetriebeöl

Hochdruck-Mehrzweckgetriebeöl für den Einsatz in Getrieben von Kraftfahrzeugen.
Es wird aus ausgewählten Mineralölen und abgestimmten Additiven hergestellt.

Eigenschaften

- Wirksamer Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Die hohe thermische und Alterungsstabilität verhindert die Bildung schädlicher Rückstände und sichert eine lange Gebrauchsdauer der Ölfüllung.
- Sehr gutes Nachfliessverhalten bei niedrigen Aussentemperaturen und hohe Schmiersicherheit bei hohen Betriebstemperaturen.
- Sehr gute Schaumstabilität.

Einsatz

Für den Einsatz in Schaltgetrieben, Verteilgetrieben, Lenkgetrieben sowie in Achsantrieben (nicht Hypoidgetriebe) von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen.
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4	ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A
MAN Z-1 (341 N)	MIL-L-2105

Typische Kennwerte			Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,898	g/cm³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	144	mm²/s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14,4	mm²/s	ASTM D 445
Viskositätsindex	98		ASTM D 2270
Brookfield-Viskosität bei -26°C	max 150’000	cP	ASTM D 2983
Flammpunkt C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Pour point	-30	°C	ASTM D 97
FZG-Schadenkraftstufe (A/8,3/90)	>12		DIN 51354 T. 2

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code: 13 02 08