

TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

Datenblatt: Motex 2T

Zweitakt-Motorenöl

Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl für Motorräder, Mopeds und Arbeitsmaschinen. Es wird für Gemischschmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis bis 2% (1:50), nach Herstellervorschriften.

Spezifikationen

API TC
JASO FB
ASTM TSC-3
ISO-L-EGB (ETB)
SAE M/F 2

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Farbe	Rot	ASTM D 1500
Dichte bei 15°C	0,880 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	58 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	8,7 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,08 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	140 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08