

TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

Datenblatt: Texwax Premium 20W/50

Mehrbereichs-Motorenöl für PKW

Mehrbereichs-Motorenöl neuer Formulierung für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen.

Hochwertige Grundöle und moderne Additive ergeben einen Schmierstoff hoher Qualität.

Eigenschaften

- Sehr gute Oxydations- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Leistungsreserve
- Optimaler Schutz gegen Verschleiss, Korrosion und Schlamm Bildung

Einsatz

Für den Ganzjahreseinsatz in Benzin- und Dieselmotoren von PKW und leichten Nutzfahrzeugen.

Spezifikationen

ACEA 2010: A3/B3, A3/B4
API SL / CF

MB 229.1
VW 501 01, 505 00 quality level

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,893 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	173 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	18.6 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	123	ASTM D 2270
Viskosität bei -15°C (CCS)	8500 cP	ASTM D 5293
TBN	10.5 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.2 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	240 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08