

# TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

Datenblatt: Traktorenöl TO - 4

## Transmission Fluid

---

Spezial-Kraftübertragungsflüssigkeit gemäss Caterpillar TO-4, für Getriebe und Endantriebe, Nassbremsen, Power-Schift-Getriebe und Hydrauliksysteme von Caterpillar-Aggregaten. Besitzt besondere Reibeigenschaften, günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten, optimale Alterungsbeständigkeit, gutes Schaumverhalten und ausgezeichnete Verschleisschutz-Eigenschaften.

NICHT ALS MOTORENÖL ZU VERWENDEN

## Spezifikationen

---

CATERPILLAR TO-4 (TDTO)  
ALLISON C-4  
KOMATSU MICRO-CLUTCH  
ZF TE-ML-03C

## Typische Kennwerte

## Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,886 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	33,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	5,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	109	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-39 °C	ASTM D 97
Schaumverhalten / Schaumstabilität:		ASTM D 892
S1	0/0 ml	
S2	10/0 ml	
S3	0/0 ml	

## Bemerkungen

---

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-  
Code :

13 02 08